


名称	多段式オープンショーケース	
形式名	RSD-TL4Z	
総内容積	L 556	
有効内容積	L 506	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度3℃~10℃（風速0.2m/sec以下）	
外形寸法	mm 幅1180×奥行650(+15)(天板部725)×高さ1900(+40)	
内箱寸法	mm 幅1146×奥行380×高さ1288	
製品質量	kg 243(+3.5)	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体（抗菌）塗装、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体（抗菌）塗装、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	—
陳列	陳列段数	5段 4段取り外し調節可能(可変ヒッチ20mm、角度調節0°又は4°)
	天板	—
扉	扉(引戸)	—
	照明	35W×6本
電源	電源	三相200V 50/60Hz (250V 16A) * 100V 50/60Hz (125V 15A)
	電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 1100W
冷凍	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風	送風機	蒸発器用 9W×2 凝縮器用 9W×2、2W×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
排水	排水方式	強制蒸発+排水タンク(直接排水可能)
	冷媒	R-404A
保護	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
	警報装置	高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ)
温度	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約2.7m程度
消費電力	W 100V 214/215 200V 1376/1639	
付属品	強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード	

* この製品は、電源に
単相100Vと三相200Vの両電源が必要です。

※3相200V 電源コンセント側の形状



名	RSD-TL4Z
称	外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。

