



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AG-54XE	
総内容積	ℓ	67
有効内容積	ℓ	54
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 822
内箱寸法	mm	幅 397 × 奥行 376 × 高さ 453
製品重量	kg	34
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ
	内箱	四面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	四面複層ガラス
	陳列段数	3段(2段取外し多段調節可能)
	天板	合成樹脂
扉(引戸)	蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能)	
照明	—	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形	
送風機	蒸発器、凝縮器兼用 2W	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)、温度ヒューズ	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.8m(有効長さ)	
消費電力	W	186/182
貯蔵量	250ml缶 84本 350ml缶 75本 500mlペットボトル 48本	
付属品	排水皿、網棚一式	
別売品	鍵金具	

作成	審査	承認	名 AG-54XE 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2012.10.30	

※本図は改良のため変更されることがあります。