



名称	多段式オープンショーケース	
形式名	RS -S4TFZ5J	
総内容積	L	483
有効内容積	L	402
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~22℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm	幅 1190 × 奥行 600 × 高さ 1970
内箱寸法	mm	幅 1152 × 奥行 320 × 高さ 1295
製品質量	kg	212
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
	断熱材	硬質ウレタンフォーム発泡
	ショーウィンド	—————
	陳列段数	5段 4段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°)
	天板	—————
扉(引戸)	—————	
照明	LED	
電源	100V 50/60Hz (1)	
電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 770W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 8.9W×2 凝縮器用 8.9W×3	
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式	
排水方式	強制蒸発方式(直接排水可能)	
冷媒	R-404A	
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)	
警報装置	高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3.5m	
消費電力	W	1045
標準装備品	ナイトカバー	
付属品	商品ガード、排水フィルター	

\* レンタル品の中棚枚数は4枚です

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名RS -S4TFZ5J
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.12.03	