



品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MRS-20GWSR6		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	600×650×1900 (+90) ※	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×535×1518	
有効内容積 (L)	319		
製品質量 (Kg)	115		
材質	外装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)	
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉 1枚	
	自在棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 棚網 鋼線樹脂コーティング	
	照明	蛍光灯 40W×1	
冷却方式	冷気強制循環式		
冷却性能 (無負荷・周囲温度 30℃)	-1~10℃		
霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト方式		
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	全密閉式 単相 100V 公称出力 300W 冷媒 R-404A キャピラリー制御	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝縮風量	0.133m ³ /s	
	排熱量		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相 100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.2/5.2
		始動電流 (A)	19/19
		消費電力 (W)	430/475
		力率 (%)	83/91
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9/1.9
		消費電力 (W)	144/144
		力率 (%)	76/76
		使用周囲温度 (°C)	5~35
付属品	棚板 4枚、棚網 1枚、アジャストボルト、蒸発皿		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

※レンタル仕様に付、移動用のキャスターを取付けている為、高さは図面+90mmとなります。

<h1 style="font-size: 2em;">殿</h1>		整理No.
日付 2012・01・30	1 / 20	図面番号