



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MU-195XB	
総内容積	L 377	
有効内容積	L 354	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 550 × 高さ 1445	
内箱寸法	mm 幅 830 × 奥行 468 × 高さ 959	
製品質量	KG 92	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面複層ガラス(引戸兼用)
	陳列段数	3段(2段 取外し、多段調節可能、左右可変棚)
天板扉(引戸)	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V 7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 160W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W × 2基 凝縮器用 3W × 1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.2m(有効長さ)	
消費電力	W 265/256	
貯蔵量	ビール中瓶 195本 または ビール大瓶 180本	
付属品	網棚一式、敷網、排水皿	
別売品	網棚一式、鍵金具、温度計	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は13mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 MU-195XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 01.10.12	
			称 外形寸法図