



성 1h	\\ \d				
名	<u>冷水ショーケース</u> SBW-50X				
形式名					
総内容積 L	101				
有効内容積し	85				
性能	水温は 0~10℃ (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)				
│外形寸法 mm	幅 879 × 奥行 520 × 高さ 650※				
内箱寸法 mm	幅 772 × 奥行 413 × 高さ 308				
製品質量 kg	42				
外箱	塗装鋼板				
内箱	ABS樹脂製				
新 秋 秋	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡				
貯 ^M	上面透明強化ガラス(引戸兼用)				
庫棚					
カウンターテーブル					
扉 (引戸)	強化ガラス 左右開閉引戸				
照明					
電源	単相 100∨ 50/60Hz 電源プラグ形状 ⑪(7A,125V)				
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 180~				
冷蒸発器	チューブオンシート(水槽兼用)				
凍凝縮器	強制空冷方式 ワイヤーチューブ形				
サ 送 風 機	凝縮器用 3W×1				
イ 霜取方式					
ク 冷 媒	HFC-134a				
ル 保護装置	バイメタル式自動復帰形				
温度調節	自動電子制御式				
電源コート・の長さ	約 2.9m (有効長さ)				
消費電力 🕢	233/255				
付属品	排水補助パイプ、排水補助ホース(長さ1.5m)、ビール瓶置き台				
貯蔵量	ビール大瓶 57本(千鳥) 又は ビール中瓶 60本(千鳥)				
その他 (別売品)					

※レンタル用にキャスター付き台枠を取付けて いる為、外形寸法が図面に対して 幅+1・奥行+5・高さ+45mmとなります。

* キャスターの位置寸法は軸中心を示し,回転半径は15mmである。

* 付属の排水補助ホースは、外径18mm,内径15mmである。

* 本図は改良のために変更されることがあります。

作	成	審査	承認		
				名	SBW-50X
Ξ	三尺度製図年月		В	1 1/ 左	
角	l 1:10	97.	9,25	\ \/\)\	外粉寸法図目
法			J 1 L O		