



名称	冷蔵コンパクトストッカー	
形式名	PF-R070	
総内容積	L	71
有効内容積	L	65
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて庫内温度 5±3℃	
外形寸法	mm	幅 696 × 奥行 327 × 高さ 860※
内箱寸法	mm	幅 600 × 奥行 210 × 高さ 550
製品質量	kg	28
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	アルミ亜鉛合金メッキ(ガルバリウム)鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	—
	棚	—
	カウンターテーブル	—
扉(引戸)	上面左右スライド式 2枚引戸	
照明	—	
冷却サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊤ (125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 75W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然空冷式外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	—
	霜取方式	—
	冷媒	HFC-134a
保護装置	バイメタル式自動復帰形	
温度調節	自動温度作動式	
電源コードの長さ	約 2.8m (有効長さ)	

※ 移動用にキャスター付き台枠を取り付けています。台枠使用時は外形寸法等が以下の様になります。幅+20 奥行+20 高さ+75mm 製品質量+4kg

* 庫内壁面に接触している品が一部凍る事があります。凍ってはいけない品を入れる時は段ボール等で隔離してください。

※本図は改良のため変更されることがあります。

担当	確認	承認	名称	PF-R070 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 95.10.27		