



(S=1/10)

形名	SG-JS480BRVE-P		
用途	アイスクリーム・冷凍食品用		
庫内温度	-22 ~ -20 °C		
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm	900×1200×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装, 高耐食性鋼板及び樹脂成形品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装	
	冷却室	高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	吸込口	表面処理鋼板焼付塗装	
	キャスター	ゴム車輪径φ75 自在キャスター	
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ	
	カウンタ照明	32W×1	
	棚照明	—	
冷凍装置	圧縮機	全密閉型 DCインバータスクロール	
	冷却器	フィンチューブ式(強制循環式)	
	凝縮器	フィンチューブ式(強制通風式)	
	冷媒制御	電子膨張弁	
冷媒	種類	R404A	
	充填量	780 g	
電気容量	電源	単相 100V	
	照明合計	39 w	0.65 A
	カウンタ照明	39 w	0.65 A
	棚照明	—	—
	防露ヒータ	122 w	1.22 A
	庫内送風機	25 / 30 w	0.27 / 0.31 A
	除霜ヒータ	850 w	8.50 A
	補助ヒータ	45 w	0.45 A
	凝縮器用送風機	24 w	0.09 A
	圧縮機	713 w	8.83 A
入力値	運転時合計	923 / 928 w	11.06 / 11.10 A
	除霜時合計	1105 / 1110 w	11.18 / 11.22 A
除霜方式	ヒータデフロスト方式(マイコン制御)		
庫内温度制御	マイコン制御		
展示面積	0.78 m ²		
有効内容積	187 L		
標準装備	温度計, ドレン蒸発装置, 漏電しゃ断器, 網棚, アジャストボルト(2本), 商品カバー, 電源コード収納箱		
電源コード	2線式 3m VCTFK 2x2.0mm ² (125V 15A 2極差込プラグ付)		
オプション	収納式ナイトカバー(布製)		
製品質量	125 kg		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。