



品名	ボックスタイプ洗浄機
型式	COP-144 B
外形寸法 (mm)	715 (W) × 830 (D) × 1465 (H) 開口時1940
外装	オールステンレス製
給水 (湯) 口	20A
排水口	排水ホース φ25mm ^φ
電源	3P 200V 7.6kW 50Hz (60Hzは指定による)
総合消費電力	3P 200V 7.6kW
手元開閉器容量	30A
洗浄加熱ヒーター	4.0kW
すすぎ加熱ヒーター	6.8kW
洗浄ポンプ	0.6kW
洗浄タンク容量	33リットル
すすぎポンプ	0.15kW
すすぎタンク容量	10リットル
仕上げ消費水量	2.4リットル/ラック
	65ラック/時間 (55秒サイクル時)
洗浄能力	1170皿/時間 (55秒サイクル時)
	2160グラス/時間 (55秒サイクル時)
洗浄サイクル	55/75/120/秒
洗浄方法	上下回転ノズル方式
すすぎ方法	上下回転ノズル方式
洗浄ラック寸法	500 (W) × 500 (D) mm (フルサイズ)
開口寸法	600 (W) × 430 (H) mm
安全装置	空焚防止装置・液圧式温度感知
ヒーター制御方式	インターロック制御
必要最低水圧	2.0~4.0 (kg/cm ²)・60 (リットル/時間)
すすぎポンプ	0.15 kW
排水ポンプ	0.07 kW
洗剤・リンス剤供給	無し
付属品	給水ホース・排水ホース
	フラットラック(フルサイズ)1個・ヘビーラック(フルサイズ)1個
製品質量	94kg

※洗剤、リンスの供給ポンプは洗剤メーカー様の手配となります。 ※給水接続で、ご使用頂けます。但し連続運転を行う場合は、給湯(40°C~50°C)を接続してください。

現場名				品名		縮尺	台数	No.
				ボックスタイプ洗浄機		1/15		
物件No.	年月日	検印	製図	MODEL	寸法			
	2021/4/5			COP-144 B	712 × 830 × 1465 (1940)			