



品名	リーチンショーケース (冷凍機内蔵型)			
機種名	MRS-40FWTR6			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×650×1900(+90) ※		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×525×1373		
有効内容積 (L)	643			
製品質量 (Kg)	250			
材質	外装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 三重ガラス扉 2枚		
	自在棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	照明	蛍光灯 40W×3		
冷却方式	冷気強制循環式			
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)	-20℃以下			
霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト方式			
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式		
	冷凍機	全密閉式 三相200V 公称出力1100W 冷媒R-404A (1100g) 膨張弁制御		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	凝縮風量	0.32m ³ /s		
	排熱量	2540W		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	三相200V	
	許容電圧範囲	90~110V	180~220V	
	適用コンセント形式	2種 15A125V	接地形3種 20A250V	
	適用ブレーカー容量	10A	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.1/5.9	4.6/4.2
		始動電流 (A)		12/16
		消費電力 (W)	490/500	1080/1150
		力率 (%)	80/84	68/79
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.7/7.2	2.2/2.1
		消費電力 (W)	670/650	900/900
		力率 (%)	87/90.2	100/100
使用周囲温度 (℃)	5~35			
付属品	棚板12枚、アジャストボルト			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

※レンタル仕様には、移動用のキャスターを取付けている為、高さは図面+90mmとなります。

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号