



■ 仕様表

品名	中華ゆで麺器			
型式	TU-1N			
外形寸法	W650×D750×H750(+BG300+カラン190)(mm)			
製品重量	48.5kg			
点火方式	マッチ点火(点火棒使用)			
ガス消費量	都市ガス	LPガス		
	23.3kW (20,000kcal/h)	22.3kW (1.6kg/h)		
品番	部品名	材質	個数	
1	ガス接続口	LP・13A・12A	25Aユニオン	1
		その他の都市ガス	25Aユニオン	1
2	トッププレート	SUS 430 No.4仕上 1.2t		
3	外装	SUS 430 No.4仕上		
4	メインコック			2
5	口火コック			1
6	メインパイプ	クロムメッキ		
7	三方枠	SUS 304 パイプ枠 28φ		3
8	脚部	SUS 304 パイプ脚 38φ		4
9	点火確認窓			1
10	点火棒			1
11	アジャスト	SUS 430		4
12	排水接続口	40A		1
13	使用火口	中華ステンレスハカマ・内径420φ		1
		ミツパバーナ・(2重)200φ		1
備考	中華ナベ×1 ゴミカゴ×1 点火棒×1 ザル受けプレート(リング)×1 フリザル×6			

(FD-173020100A)

可燃物からの離隔距離(mm)以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
200	150	200	150	フード	不燃材

* 移動用にキャスター付き台枠を取付けています。
台枠使用時は製品質量並びに外形寸法が変わります。
(幅650×奥行870×高さ+90mm)

日豊機工株式会社

(2001年03月12日現在)

特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					現場名	品名	中華ゆで麺器	図番			
					設計	製図	営業	作成日	寸法	W650×D750×H750 (mm)	台数
								最終更新日	型式	TU-1N	縮尺
											1/10 (A3)