


仕 様		
型 式	DD-13BA	DD-15BA
外形寸法	幅450×奥行600×高さ180	
トッププレート寸法	幅330×奥行400	
定格消費電力	3kW±10%	5kW±10%
定格電圧	三相 200V 50/60Hz	
質 量	22 kg	23 kg

200V電磁調理器対応の調理器具をお使いください。

* 100V用器具や3層構造の器具の場合、出力を抑えてお使いください。

レンタル品に適合するコンセントの形状

※3相200V 電源コンセントの形状



接地形 3極 20A 250V
引っ掛け式

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図
△						
△						
△						
△						

表面処理	—	品名	電磁コンロ 外形図		材 質	—				
色調	—		材 料	—						
適用規格など	—		寸 法	—						
標準加工アラサ (標準外ハ指定ノト)	普通 寸法差 (±mm)	呼び寸法	J	K	L	設計	'05 . 4 18	三角法	尺度	— (単位mm)
		0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	製図	'05 . 4 18	図番	DD15BA002-0	
		3mm 6以下	0.05	0.1	0.2					
		▽▽▽▽ 0.8Z	6mm 30以下	0.1	0.2	0.5	検図	'05 . 4 18	株式会社 中部コーポレーション	
		▽▽▽ 6.3Z	30mm 120以下	0.15	0.3	0.8				
▽▽ 25Z	120mm 315以下	0.2	0.5	1.2	承認	'05 . 4 18	株式会社 中部コーポレーション			
▽ 100Z	315mm 1000以下	0.3	0.8	2						
~		1000mm 2000以下	0.5	1.2	3					