



適合コンセント形状



接地3P,20A,引掛式

- \* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問合せをお願い致します。
- \* 移動用にキャスター付き台枠を取付けています。台枠使用時は製品質量及び外形寸法が以下の様になります。幅+10奥行+60高さ+150mm

日豊機工株式会社

|              |              |                                |                     |
|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 製品名          | ソフトクリームフリーザー |                                |                     |
| 品番           | SSF-M440P    |                                |                     |
| 寸法 外形(W×D×H) | 508          | 760                            | 1530                |
| シリンダ容量       | 2.5L×2       |                                |                     |
| ミックスタック容量    | 8.4L×2       |                                |                     |
| 材質 外装        | ステンレス鋼板      |                                |                     |
| 断熱材          | 硬質発泡ポリウレタン   |                                |                     |
| 性能           | 製造能力         | ソフトクリーム<br>220個/時×2 *1         | シェーク<br>280杯/時×2 *1 |
|              | 連続取出能力       | 約13個×2 *1                      | 約14杯×2 *1           |
|              | オーバーラン       | 約40%                           |                     |
|              | 消費水量         | 510/594L/日 *2                  |                     |
|              | 最大水量         | 4.4/4.8L/分                     |                     |
| 冷凍サイクル       | 圧縮機          | 全密閉型 公称出力 750W×2               |                     |
|              | 凝縮器          | 水冷式                            |                     |
|              | 冷却器          | ステンレスシリンダー                     |                     |
|              | 冷媒           | R404A                          |                     |
| 温度制御         | マイコンコントロール   |                                |                     |
| 電気定格         | 電源           | 三相 200V 50/60Hz                |                     |
|              | 消費電力         | 3.2/3.8kW *3                   |                     |
|              | 運転電流         | 12.6/13.0A *3                  |                     |
|              | 始動電流         | 74.4/67.8A (左右同時始動の場合) *3      |                     |
|              | 攪拌用電動機       | 出力 750W×2                      |                     |
| 加熱           | 加熱方式         | 単純ホットガス方式                      |                     |
|              | 殺菌温度×時間      | 72℃×40分                        |                     |
|              | 殺菌工程         | 4時間以内                          |                     |
| 電源           | コイル長さ        | 4.0m, 4芯 (3.5mm <sup>2</sup> ) |                     |
|              | プラグ          | 接地形3極差込み引掛式                    |                     |
|              | 適合コンセント      | 接地形3極差込み 20A 250V引掛式           |                     |
| 配管口径         | 給水口          | R1/2                           |                     |
|              | 排水口          | φ34.5, フレキシブルホース               |                     |
| 製品質量         | 213kg        |                                |                     |

- \*1: 製造能力、連続取出能力はAT30℃, WT25℃, 直射日光を受けず100mL/個 盛付けた時の値です。
  - \*2: 消費水量はAT30℃, WT25℃, 給水圧力0.1MPaで、営業時間12時間、販売個数200個(100mL/個 盛付け)、自動加熱殺菌後保冷運転を行った場合の値です。
  - \*3: 電気特性値は、AT:30℃, WT:25℃の時の値です。
- 注) 1. 本機は、ソフトクリーム/シェークの兼用機です。  
2. 公称出力について  
電動機単体のある基準で定められた出力です。  
3. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。  
4. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

|           |                     |               |   |
|-----------|---------------------|---------------|---|
| APPROVALS | DESIGN              | SCALE         | 整理番号                                      |
|           | T. クロサワ<br>05.06.20 | A3サイズ<br>1/15 | SSF-M440P-03<br>作成日 12.04.26 (K. IKEMOTO) |

|                     |
|---------------------|
| 運転可スイッチ追加<br>ルーバー廃止 |
| レンタル仕様に書換え          |

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 830-079-00 |
| 品番    | SSF-M440P  |

仕様は改良により一部変更する場合があります。