



電気用品名	電気消毒器		
品名	小型高温高圧調理機		
品番	FCS-KM77		
外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
	600	560	1009
材質	外装	ステンレス鋼板 (SUS304)	
	蓋	ABS樹脂	
	チャンパー	ステンレス鋼板 (SUS304)	
殺菌	殺菌温度		設定時間/設定F値
	F値1, F値2	101℃~125℃	F値:0.01~99
	高温1, 高温2	101℃~125℃	時間:0~250分
	低温	70℃~95℃	時間:1~250分
予熱	70℃~80℃	時間:1~30分	
電気定格	電源	単相 200V 50Hz/60Hz	
	消費電力	4kW	
	容量	30A推奨	
電源	アース	D種接地工事	
	コード長さ	3m	
配管	給水	G3/4水道用ワンタッチ継手 (付属)	
	排水	R1/2	
チャンパー容積	83L (有効内容量:75L)		
圧力容器の種類	小型圧力容器		
付属品	ステンレス製バスケット 3個		
	ステンレス製網棚 15個		
	給水ホース (2m) 1本		
	給水フィルター 1個		
	芯温センサーコネクタ 1個		
	芯温センサーゴムパッキン 100個		
プリンター用感熱紙 1ロール			
製品質量	104kg (付属品含む)		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. YANAGI	T. MUNEZUKA	A3サイズ	FCS-KM77-00
22.05.10	22.04.20	1/10	作成日 22.04.20 (T. MUNEZUKA)

製品コード	433-700-04
品番	FCS-KM77

仕様は改良により一部変更する場合があります。