

新しい展示会・イベント向け衛生機器のご案内

□作業前の手洗いに 「手洗い器 レバーハンドルタイプ」



NO.232 手洗い器型式：L-5
 外形寸法 W400×D455×H590(+200)
 備考 この製品は、給排水工事が必要です。



NO.910 手洗い器 型式：BS1-044（石鹼水容器付）
 外形寸法 W450×D450×H855(+100)
 備考 この製品は、給排水工事が必要です。

【オプション対応】フットバルブタイプ



※こちらのオプションは電源は不要です。
 手洗い器・1槽シンクのみに対応となります。

□調理・切り分けを衛生的に 「実演囲い」



NO.293 実演囲い 型式：JDS-0300
 外形寸法 W900×D750×H1,800
 内形寸法 W825×D550×H775
 作業棚高さ 830

□調理器具・備品の保管を衛生的に 「引戸付き調理台・食器棚」



NO.260 引戸付調理台型式：BH-126N
 外形寸法 W1,200×D600×H800



NO.263 食器棚型式：BDS-096
 外形寸法 W900×D600×H1,800
 中棚枚数 上下各1段

新しい展示会・イベント向けショーケースのご案内

□オープンショーケース用 飛沫感染防止アイテム



NO.3 6尺 平型冷蔵オープンケース 型式：PHO-R6GZ
外形寸法 W1,800×D880×H912(天板部 900)
有効内容積 250ℓ
消費電力 単相 100V(50/60HZ) 485/527W(6.3/5.7A)
除霜時 542/544W(5.8A)
使用温度 -2℃～18℃



【オプション】アクリルスライド扉仕様



【オプション】簡易パーテーション仕様

□扉付きで保管を衛生的に



NO.23 4尺 冷蔵対面ショーケース型式：TSA-120
外形寸法 W1,200×D650×H1,155(+55)
消費電力 単相 100V(50/60HZ) 469/499W(5.5/5.2A)
使用温度 3℃～12℃(庫内湿度 70～95%)



NO.87 冷凍ショーケース型式：RIO-150
外形寸法 W1,500×D650×H880(+95) 前高 700(+95)
消費電力 単相 100V(50/60HZ) 350/372W(6.4/5.3A)
使用温度 -25℃～-5℃



NO.93 2尺 冷凍リーチインケース型式：SRL-1500
外形寸法 W520×D670×H1,610(+90)
消費電力 単相 100V(50/60HZ) 478/491W(5.9/5.1A)
霜取時 595/595W(6.0/6.0A)
使用温度 -20℃