



(排水ホース 外径20mm,内径15mm)
 (排水口位置) 172.5
 (アジャストボルト位置) 20.5
 (キャスター位置) 36.5
 144.5 (電源コード位置)
 459
 20.5
 427
 36.5
 500

(アジャストボルト位置) 23.5
 (排水口位置) 74
 (キャスター位置) 78
 402
 40
 520

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-200XB	
総内容積	261	
有効内容積	197	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1768	
内箱寸法	mm 幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1195	
製品重量	kg 89	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	5面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	5面複層ガラス
	陳列段数	7段(6段取外し多段調節可能)
天板	複層ガラス	
扉(引戸)	蝶番式扉、複層ガラス製	
照明		
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 175W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 3W×1	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)	
冷凍媒	HFC-134a	
保護装置	オーバードリレ(自動復帰形)	
警報装置		
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.5m(有効長さ)	
消費電力	W 257/262	
貯蔵量	250ml缶 420本 350ml缶 245本	
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具	
別売品		

* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。
 * レンタル品の中棚枚数は5段です。

日豊機工株式会社

作成	審査	承認	名 AGV-200XB 称 外形寸法図
尺 度	製図年月日		
1:10	12.03.30		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。