


製品仕様表

| 電源 | 単相 | 100V | 15KW |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 外観寸法 | 390 ^W X | 400 ^D X | 270 ^H mm |
| 温度調節器 | 有(●) | カムスイッチ切替式 | |
| プラグ形状 | 2P 15A ストレート式 (最大電流)15A | | |
| 品番 | 名称 | 仕様 | 個数 |
| 1 | 天板 | SUS304 ミガキ | 1 |
| 2 | 本体 | SUS430 H.L | 1 |
| 3 | カムスイッチ | (弱/強) 2段切替式 | 1 |
| 4 | ヒーター | 100V 750W | 2 |
| 5 | レベルスイッチ | | 1 |
| 6 | 水位計 | | 1 |
| 7 | 排水バルブ | 15A | 1 |
| 8 | つゆホース接続口 | φ12 | 1 |
| 9 | 天板固定錠 | SUS304 | 4 |
| 10 | ゴム脚 | | 4 |
| 11 | 電源コード | 2S X 2 | 2M |

適合コンセント形状



2P.15A.ストレート

| | | | | |
|------------|-------------|-----|----|----|
| 名称 | 電気蒸し器 M-11型 | | | |
| 担当 | 尺度 | 1/5 | 承認 | 検査 |
| 設計 | | | | |
| 日付 | 2004.04.17 | | | |
| 図番 | 500-1303 | | | |
| エイシン電機株式会社 | | | | |