


品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MRS-060FWSR-15		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	600 (+10) × 670 × 1500 (+80) ※1	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500 × 525 × 1029	
定格内容積 (L)	205		
冷却内容積 (L)	280		
製品質量 (kg)	110		
材質	外装	側面 カラー鋼板 天・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、カラー鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内装	カラー鋼板	
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 三重ガラス扉 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
照明	LED照明×1		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-20℃以下		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W×2	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝縮器風量	6.5m ³ /min	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地型 2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.3/6.6
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	605/645
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	83/98
		運転電流 (A)	6.4
		消費電力 (W)	636
年間消費電力量 (kWh/年)	3048		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	880/1030W		
付属品	棚板5枚 ※2、蒸発皿		

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず
接地極付を使用すること

※1. レンタル仕様につき、移動用のキャスターを取付けている為、機種により仕様数値に多少の違いが有ります。詳しくは、営業までお問い合わせ下さい。

※2. レンタル品の中棚は4段です。

日豊機工株式会社

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号