



No.	項目	仕 様	
	型 名	MS25MB	MS30MB
1	電源	100V 50/60 Hz	100V 50/60 Hz
2	消費電力	60/74W	93/107W
3	定格運転時間	15分	15分
4	スライス可能寸法	230×150 mm	240×190 mm
5	スライス厚さ	1~13 mm	1~13 mm
6	外形寸法	幅424×奥行き500×最大高さ440mm	幅515×奥行き590×最大高さ475mm
7	製品重量	16.2kg	23.0kg

各部寸法

型 名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
MS25MB	500	410	20	343	440	12	120	424	263	225
MS30MB	590	450	55	395	475	25	120	515	310	285

表面处理	—	品名	ユニバーサルスライサー		材質	—
色調	—		MS25MB、30MB外形図		板厚	—
適用規格など	—	設計	馬淵 '02.3.26	三角法	尺度 1/5(単位mm)	
標準加工アラサ	普通寸法差 (±mm)	呼び寸法	J	K	L	図番 MS25MA00401
(標準外ハ指定ナ)		0.5以上 3以下	0.05 0.1 0.2	0.1 0.3	0.2 0.5	
▽▽▽ 0.8Z		3以下 6以下	0.05 0.1 0.3	0.1 0.3 0.5	0.2 0.5	
▽▽▽ 6.3Z		6以下 30以下	0.1 0.2 0.5	0.1 0.3 0.8	0.2 0.5	
▽▽ 25Z		30以下 120以下	0.15 0.3 0.8	0.2 0.5 1.2	0.3 0.8 2	
▽ 100Z	120以下 315以下	0.2 0.5 1.2	0.3 0.8 2	0.5 1.2 3	承認	安田 '02.4.8
~	315以下 1000以下	0.3 0.8 2	0.5 1.2 3	1.2 3	株式会社 中部コーポレーション	
	1000以下 2000以下	0.5 1.2 3	1.2 3	3	複写図面配布先： 購買 → 発注先 フード機器製造部技術課 品質保証 開発部 (必要に応じて追加・抹消)	

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図
1	MS30M 型式変更に伴う (図面更新) 各記号寸法、製品重量、消費電力修正	KFN76055	'13 7 10	渥美	