

仕様

定格電圧 100V

定格消費電力 冷凍機 : 340/370W
霜取りヒーター : 390W

定格周波数 50/60Hz

一次側最大電流値 3.9A (霜取りヒーター)

推奨ブレーカー容量 定格電流 : 15A 感度電流 : 30mA

電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m

アース線 電源電線に含む

本体

外形寸法 W605(800) × D840(890) × H1,750

庫内有効寸法 W472 × D685 × H1,045

本体外装 SUS430 ±0.8 #4

本体内装 SUS304 ±0.8 2B

扉 SUS430 ±0.8 #4


棚段数 13段 70mmピッチ

電気

使用温度 +5~10℃

冷凍機 出力300W (冷媒R134a)

レンタル品と適合する
コンセント側の形状



2P.15A. ストレート

付属品
アルミバット 455x660x29 6枚

改定 CHANGE
AD-0260-A
A



レンタル用に一部書き換え 日豊機工株式会社

2013.10.7

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE
⊕	IN	mm	1/15 NTS	· · ·
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検査	設計	照査	作成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

コールドワゴン
CW-451
800x890x1750