



- 特長
1. 連結可能
 2. 運転スイッチ付き
 3. 大型キャスターにより移動が簡単 (前輪ストッパー付き)
 4. 特売に便利なボールが取り付け可能
 5. 底板が4段階に傾斜可能

| | |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格 |
| 横型 | 15A 125V |

| | | | | |
|---------|--|--------------------------|---------|-----|
| 製品名 | 冷蔵ショーケース | | | |
| 区分名 | 2D:冷蔵平形ショーケース | | | |
| 品番 | SAR-ES90FBNA | | | |
| 寸法 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 | 900 | 807 | 835 |
| キャビネット | 内形 | 866 | 200 | |
| | 冷却内容積 | 110L | | |
| 有効内容積 | 108L | | | |
| | 収容能力 | 250ml缶:202本, 350ml缶:128本 | | |
| 外箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | | |
| | 樹脂焼付塗装鋼板 | | | |
| 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン一体発泡 | | | |
| 底敷 | 1枚 (傾斜角5° 10° 15° 調節可能) | | | |
| 圧縮機 | 全密閉型 | | | |
| | 単相100V 公称出力 450W | | | |
| 冷媒 | R404A | | | |
| 冷却器 | フィンチューブ型 強制循環式 | | | |
| 送風機 | 冷却器用 | 単相 100V 2WX1 | | |
| | 凝縮器用 | 単相 100V 10WX1 | | |
| 温度調節 | 電子自動温度調節器 (ダイヤル式) | | | |
| 凝縮器 | フィンチューブ型 | | | |
| | 強制空冷式 | | | |
| 霜取 | 電子タイマー式ヒーターデフロスト | | | |
| 性能 | 庫内温度 -2°C ~ 15°C (調節可) | | | |
| | 27°C 70%RH 0.2m/s以下 無負荷 直射日光受けず | | | |
| 年間消費電力量 | 4267kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。) | | | |
| 使用温度範囲 | 15°C ~ 27°C | | | |
| 電気特性 | 電源 | 単相100V | | |
| | 周波数 | Hz | 50/60 | |
| | 消費電力 | 運転 | 455/500 | |
| | | 霜取り | 246/246 | |
| | 電流 | 運転 | 6.0/5.2 | |
| 霜取り | | 2.5/2.5 | | |
| 運転時力率 | - | 0.76/0.96 | | |
| 照明 | | | | |
| 放熱量 | W | 1100/1200 | | |
| 付属品 | 排水タンク (8.5L)、ナイトカバー | | | |
| その他 | 運転スイッチ付 | | | |
| 製品質量 | 81kg | | | |

パナソニック株式会社

| | | | |
|-----------|------------|-------|---------------------------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 |
| | K. HARIGAI | A3サイズ | SAR-ES90FBNA-02 |
| | 11.07.18 | 1/10 | 作成日 17.12.19 (Y. IMAZEKI) |

| | |
|-------|---------------------|
| 製品コード | 848-388-64 |
| 品番 | SAR-ES90FBNA |

仕様は改良により一部変更する場合があります。